



شرکت بهسازان پوشش آتروپات

فارس - آباده - میدان آزادی کیلومتر یک جاده آباده اصفهان مرکز رشد فناوری واحد ۲۱۳

برگه فنی محصول

ربوآ جنرال (فلاکس لحیم کاری استنلس استیل)

معرفی محصول:

ربوآجنرال یک محصول منحصر به فرد بوده و برای لحیم کارآلیاژهای استنلس استیل گرید ۳۰۴ و ۳۰۴ L و سطوح کروماته و پوشش های گالوانیزه بکار می رود. به دلیل تشکیل لایه اکسیدی متخلخل کروم روی سطوح این نوع آلیاژها اتصال دهی توسط لحیم کاری با مشکل مواجه می شود. ربوآ می تواند با حذف لایه اکسیدی و فراهم کردن سطحی مناسب باعث جذب آلیاژ قلع توسط سطح آلیاژ شود.

مزایای فنی شاخص:

ربوآ جنرال برای لحیم کاری استنلس استیل طراحی شده است و کمک می کند بدون نیاز به ابزار و مواد دیگری بتوانید سطوح استنلس استیل را به راحتی توسط آلیاژ های قلع به یکدیگر اتصال دهید

روش بکار گیری:

از ربوآ می توان برای لحیم کاری سطوح آلیاژ های گرید ۳۰۴ و ۳۰۴ L و سطوح کروماته و پوشش های گالوانیزه استفاده نمود. این محصول برای کار با منبع حرارتی هویه دستی طراحی شده است و از بکاربردن منابع حرارتی دیگر با مشورت سازنده استفاده شود. برای عملکرد بهتر لازم است مواد توسط خود قطره چکان در محل اعمال شود و ترجیحا شرایط لحیم کاری در وضعیت تخت و نرمال باشد. برای پخش کردن فلاکس از یک برس مویی استفاده کنید. پس از عملیات لحیم کاری با استفاده از ربوآ جنرال لازم است تا محل توسط محلول خنثی کننده (از همین شرکت) احیا شود و همچنین از این محصول برای لحیم کاری بردهای الکترونیکی خودداری شود.



نکات ایمنی بهداشت:

- در حین کار از وسایل ایمنی مناسبی مانده ماسک تنفسی و عینک محافظ چشم استفاده شود. محل مورد نظر از دود و بخارات احتمالی کاملاً تهویه شود. از تماس با پوست و چشم جدا خودداری شود و در صورت تماس کاملاً شسته و به پزشک مراجعه نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

- از حرارت مستقیم و نور خورشید نگهداری شود.

- پس از مصرف درب محصول کاملاً بسته شود.

خواص فیزیکی و شیمیایی:

شکل محصول: مایع غلیظ سفید رنگ

اسیدیته: ۲-۳

چگالی: نه دهم گرم بر سانتی متر مکعب

شرایط بسته بندی:

بسته بندی ۹ تایی قطر چکانی ۲۰ سی سی

